



認定番号 2402-062001-19

認定合格証

緊結金具(兼用直交型)

HKCR-直交

(HKCR-LB直交 HKCR-RTB直交 HKCR-RTB2直交)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 2月29日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2402-062001-1907

発行日：2024年2月29日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊 隆 男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(兼用直交型) HKCR-直交 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2024年1月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0～9.81kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	4.5		4.5		4.5		8.1		7.1		—
	締付トルク 4.41kN・cm	4.4		4.4		4.5		7.3		6.6		—
強 度 [kN]		21.4		21.2		20.4		20.3		20.6		20.7
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度14.7 kN 以上 平均値 15.7 kN以上										

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし