



認定番号 2407-062001-11

認定合格証

持送りわく(伸縮型)
HGB-750


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 7月31日

平和技研株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2407-062001-1104

発行日：2024年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊田 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 持送りわく(伸縮型)HGB-750 16枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第5節持送りわく
- 試験実施日 2024年7月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第27条に適合している。

(2) 強度等

規格第28条及び第29条に適合している。

(2)-1 強度試験(中央部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
強度[kN]	67.0				62.1				64.5
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3 kN 以上				平均値 39.2 kN以上				

(2)-2 取付金具の滑り試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2			
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
荷重23.5kN時における滑り量[mm]	1.2	0.8	0.8	0.6	0.9	0.9	1.2	0.8
厚生労働大臣規格による値	10mm 以下							

(2)-3 強度試験(先端部)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	3				4				平均値
供試体 No.	9	10	11	12	13	14	15	16	
強度[kN]	28.4				28.8				28.6
厚生労働大臣規格による値	強度 22.8 kN 以上				平均値 25.5 kN以上				

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第30条に適合している。

8 特記事項

特になし