

仮

承認証


承認 第53号 ミレニウムシステムを用いた本足場

上記の仮設構造物等は審査の結果承認を更新することが
適当と認められたので仮設構造物等の安全性に
関する承認規程第8条4項により本証を交付する
本承認の更新有効期間は更新日より2年間とする
本承認証は附属書を添付する

第11回更新日 2023年4月23日
初回承認日 2001年4月23日

アサヒ産業株式会社 殿

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



承認証 附属書

承認第 53 号

- 1) 名 称：ミレニウムシステムを用いた本足場
- 2) 申 請 者：アサヒ産業株式会社
- 3) 更 新 日：2023 年 4 月 23 日
- 4) 承認の概要

支柱の仕様	桁行面の仕様	梁間面の仕様	梁間方向の間隔 [mm]	許容支持力
二 側	両面先行手すり 片面先行手すり	補剛材なし	1219, 1200, 914, 900, 610, 600	11.0kN/本
		支柱 2 本組	1219, 1200, 914, 900, 610, 600	15.2kN/本
		補剛材 (H900 両側)	1219, 1200, 914, 900	19.6kN/本
			610, 600	25.5kN/本
		補剛材 (H900 片側)	610, 600	19.6kN/本
		補剛材 (H450 両側)	1219, 1200, 914, 900	17.2kN/本
			610, 600	19.6kN/本
拡 幅	片面先行手すり	補剛材なし	600 (610) ⇒ 900 (914) 900 (914) ⇒ 1200 (1219)	11.0kN/本
		補剛材 (H900 両側)	600 (610) ⇒ 900 (914) 900 (914) ⇒ 1200 (1219)	15.2kN/本
狭 幅		補剛材なし	900 (914) ⇒ 600 (610) 1200 (1219) ⇒ 900 (914)	10.5kN/本
梁 枠			許 容 支 持 力	
1.5 スパン開口用			22.0kN/枚 (分割式梁枠単体)	
2 スパン開口用			17.2kN/枚 (梁枠上部 3 層先行手すり仕様) 22.0kN/枚 (分割式梁枠単体)	
2.5 スパン開口用			22.0kN/枚 (分割式梁枠単体)	
3 スパン開口用			30.4kN/枚 (梁枠上部 3 層先行手すり仕様) 17.0kN/枚 (分割式梁枠単体)	
4 スパン開口用			33.0kN/枚 (梁枠上部 3 層先行手すり仕様)	

一般社団法人 仮設工業会